



## Carica batterie con avviatore rapido

Adatti alla ricarica di batterie al Piombo:  
WET con e senza manutenzione, AGM, Start&Stop

- Carica con timer
- Protezione contro i corto circuiti
- Protezione contro le inversioni di polarità
- Arresto manuale della carica

## Battery chargers and starter

- Suitable for charging lead batteries:  
WET serviceable and maintenance free, AGM, Start&Stop
- Fast charging with timer
- Overload protection
- Short circuits protection
- Inversions of polarity protection
- Manual charge breaker



# 12-24V



**12-24V**

**CLASS 4500  
Booster**

min 35Ah ► MAX 600Ah



**12-24V**

**CLASS 5000  
Booster**

min 35Ah ► MAX 800Ah



**FUSE**

**CLASS Booster 4500-5000**  
fuse 100A (12 pcs) 010292

|  MADE IN SAN MARINO | CLASS Booster 4500         |  | CLASS Booster 5000 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|
| Tensione di alimentazione - Input voltage                                                              | 1 Ph - 230V 50/60 Hz       |  |                    |  |
| Tensione nominale batteria - Nominal battery voltage                                                   | 12-24V                     |  | 12-24V             |  |
| Potenza - Power                                                                                        | 1,7 / 10,3 Kw              |  | 2,3 / 15 Kw        |  |
| Corrente di carica media - Average charging current                                                    | 50A                        |  | 70A                |  |
| Corrente di carica efficace - Effective charging current                                               | 75A                        |  | 105A               |  |
| Capacità batteria - Battery capacity                                                                   | 35 / 600Ah min/max         |  | 35 / 800Ah min/max |  |
| Tipo di batteria - Battery types                                                                       | Automotive: Pb (WET - AGM) |  |                    |  |
| Posizioni di carica - Chraging positions                                                               | 4                          |  | 4                  |  |
| Corrente di avviamento - Boosting current                                                              | 500A 0V (CC)               |  | 700A 0V (CC)       |  |
| Corrente di avviamento - Boosting current                                                              | 350A 1V / EL               |  | 460A 1V / EL       |  |
| Dimensioni - Dimensions                                                                                | 470 x 320 x 750            |  |                    |  |
| Peso - Weight                                                                                          | 25,5 kg                    |  | 28 kg              |  |
| Versione - Version                                                                                     |                            |  |                    |  |
| Con accessori - With accessories                                                                       | 363400                     |  | 363500             |  |