

D-mig 2

MIG TRADITIONAL

**MIG MAG
NO GAS**

Utilizzo leggero
Light duty

Manutenzione
Maintenance


Carpenteria leggera
Light carpentry



D-mig 230 AC

• NO GAS ONLY


0,8 kg MAX


5 kg MAX

- Saldano a filo con gas ed a filo senza gas
- Compatte e maneggevoli
- Facili da usare
- Tabella di aiuto alla corretta regolazione dei parametri di saldatura

- Weld welding wire with gas and welding wire without gas
- Compact and Handy
- Easy to use
- Help table for the correct adjustment of the welding parameters



La gamma classica **DECA** per il fai da te e per manutenzione professionale su piccoli spessori.
Idonea anche per saldatura con filo animato **NO GAS**.

The **DECA** classic range for do-it-yourself and professional maintenance on small thicknesses.
Also suitable for **NO GAS** cored wire welding.

***D-mig 230 AC Accessori in dotazione - Supplied accessories**



140A - 2 m (010464)



010310



Ø 0,8 / 0,9 / 1,2 Flux
(010775)



Animato
Self-shielded Ø 0,9 mm

***D-mig 235 - 265 Accessori in dotazione - Supplied accessories**



140A - 2 m (010468)



010310



Ø 0,8 / 0,9 / 1,2 Flux
(010775)



Animato
Self-shielded Ø 0,9 mm



 MADE IN SAN MARINO		D-mig 230 AC	D-mig 235	D-mig 265
		NO GAS	MIG-MAG / NO GAS	MIG-MAG / NO GAS
Campo di regolazione - Welding current range		90 - 130A	32 - 120A	35 - 145A
Posizioni di saldatura - Welding positions		2	4	
Servizio 40° C - Duty cycle 40° C EN 60974-1		80A - 20%	100A - 15%	105A - 14%
		40A - 90%	55A - 60%	55A - 60%
Tensione a vuoto - Open circuit voltage		18 - 22V	31 - 49V	31 - 49V
Tensione di alimentazione - Input voltage		1 ph - 230V 50/60 Hz		
Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max		Min. 1,2 / Max 2,3 kW	1,2 / 2,2 kW	1,2 / 2,4 kW
Fusibile - Fuse		16A		
Filo Ø mm Wires Ø mm	Acciaio - Steel	–	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8
	Inox	–	0,8	0,8
	Al.Mg - Al.Si	–	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0
	Filo animato - Flux cored	0,9	0,9	0,9
Bobina Ø mm - Wire spool Ø mm		100	100 - 200	
Trainafile - Wire feeder		2 rulli - 2 rollers		
Connessioni in uscita - Output connection		diretto - direct		
Ventilata - Fan cooled		–	●	●
Protezione termostatica - Thermostatic Protection		●	●	●
Peso - Weight ≈		14 kg	21 kg	21,5 kg
Dimensioni - Dimensions		330 x 170 x 330 mm	420 x 230 x 380 mm	
Versione - Version				
*Generatore + accessori - *Power source + accessories		241300	241400	241500
Accessori - Accessories MIG pag. 113				

D-mig 235 - 265

010515 CO₂



		mm	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
Fe	0,9 Flux	⊕	Min 3 - 5	Min 4 - 7	Min 5 - 8	Min 7 - 10	Max 7 - 10

D-mig 230 AC



		mm	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Fe	Ar/Co ₂	0,6	Min1 7 - 8	Max1 8 - 10	Min2 8 - 10	Max2 8 - 10			
		0,8	Min1 8 - 10	Max1 7 - 9	Min2 7 - 9	Max2 9 - 10	Max2 9 - 10	Max2 9 - 10	
Al	Argon	0,8			Min1 8 - 10	Max1 8 - 10	Min2 8 - 10		
		1,0			Min1 7 - 9	Max1 6 - 8	Min2 8 - 10	Max2 8 - 10	
Fe	x	0,9 Flux	⊕	Min1 3 - 5	Max1 4 - 7	Min2 5 - 8	Max2 5 - 7	Min2 5 - 8	Max2 8 - 10

D-mig 235



		mm	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Fe	Ar/Co ₂	0,6	Min1 4 - 6	Max1 6 - 8	Min2 7 - 9	Max2 6 - 8	Min2 8 - 10		
		0,8	Min1 6 - 8	Max1 7 - 9	Min2 7 - 10	Max2 7 - 10	Min2 8 - 10	Max2 7 - 9	Max2 8 - 10
Al	Argon	0,8			Min1 8 - 9	Max1 8 - 10	Min2 8 - 10	Max2 8 - 10	
		1,0			Min1 8 - 10	Max1 8 - 10	Min2 8 - 10	Max2 8 - 10	
Fe	x	0,9 Flux	⊕	Min1 6 - 8	Max1 7 - 9	Min2 5 - 7	Max2 7 - 9	Min2 7 - 9	Max2 8 - 10

D-mig 265

TI SERVE ANCHE...
YOU ALSO NEED...

VUOI SALDARE CON IL GAS?
DO YOU WANT TO WELD
WITH GAS?

pag. 118

